

Liquido di raffreddamento**PETRONAS Tutela Coolant LL-G**

Gamma:

Descrizione lunga: PETRONAS Tutela Coolant LL-G è il refrigerante premium concentrato di lunga durata che offre prestazioni ottimizzate e durata dei componenti per i sistemi di raffreddamento dei veicoli. Formulato con glicole monoetilenico potenziato con uno speciale inibitore ibrido a base di acidi organici, silicati e fosfati (tecnologia HOAT), privo di nitriti e ammine, fornisce un'eccellente protezione contro il surriscaldamento, il gelo e la corrosione.

 [Scheda tecnica del prodotto](#)

 [Scheda di sicurezza](#)

Specifiche industriali: AFNOR NF R 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Performance OEM: BMW N 600 69.0 Bez. Reg. Amsberg, Dept. Of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2 Daimler/Mercedes-Bens 325.0 Deutz H-LV 0161 0188 German Army TL 6850-0038/1 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Machines Bulle TVL 035 / TVL 23009 A MAN 324-NF MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 Porsche for 924, 928, 944, 968 Saab 6901599 VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Applicazioni - per le pagine dei consumatori: Attrezzatura agricola, Veicolo commerciale leggero (LCV), Automobile, Costruzione, cava e mining, Veicolo pesante (HD)

Settore (i): Ferrovia