Liquido di raffreddamento

PETRONAS Tutela Coolant LL Premix

Gamma:

Descrizione lunga: PETRONAS Tutela Coolant LL premix è il refrigerante premium pronto all'uso e di lunga durata che offre prestazioni ottimizzate e durata dei componenti per i sistemi di raffreddamento delle auto. Formulato con glicole monoetilenico potenziato con una speciale tecnologia di inibizione della corrosione a base di acidi organici (tecnologia OAT), privo di nitriti, borati, fosfati, silicati e ammine, fornisce un'eccellente protezione contro il surriscaldamento, il gelo e la corrosione.

Scheda tecnica del prodotto Scheda di sicurezza

Specifiche industriali: AFNOR NFR 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA 956-16 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005 SH 0521-1999

Performance OEM: CNHi MAT 3724 CNHi MAT 3624 DAF (MAT 74002) Daimler/Mercedes-Benz 325.3 Fiat 9.55523 IVECO 18-1830 MAN 324 Type SNF MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 to MY 2010 PSA B71 5110 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F

Applicazioni - per le pagine dei consumatori: Attrezzatura agricola, Veicolo commerciale leggero (LCV), Automobile, Costruzione, cava e mining, Veicolo pesante (HD)

Settore (i): Trasporto stradale