Liquido di raffreddamento

PETRONAS Tutela Coolant LL-Si

Gamma:

Descrizione lunga: PETRONAS Tutela Coolant LL-Si è il refrigerante premium concentrato di lunga durata che offre prestazioni ottimizzate e durata dei componenti per i sistemi di raffreddamento dei veicoli. Formulato con glicole monoetilenico potenziato con uno speciale inibitore a base di acidi organici silicati (tecnologia Si-OAT), privi di nitriti, borati, fosfati e ammine, fornisce un'eccellente protezione contro il surriscaldamento, il gelo e la corrosione, specialmente per i sistemi di raffreddamento contenenti innovativi materiali in lega leggera.

Scheda tecnica del prodotto Scheda di sicurezza

Specifiche industriali: AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 GB 29743-2013 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Performance OEM: Cummins CES 14603 Deutz DQC CC-14 Daimler/Mercedes-Benz 325.5 e 325.6 IRIZAR, S. COOP da sett. 2016 Liebherr Minimum LH-01-COL3A MAN 324 tipo Si-OAT MTU MTL 5048 Porsche da anno modello 1996 VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti - TL 774-G

Applicazioni - per le pagine dei consumatori: Automobile

Settore (i): Trasporto stradale