

Olio di circolazione



PETRONAS Circola PM

Gamma:

Descrizione lunga: La serie PETRONAS Circola PM è costituita da oli di circolazione antiusura dalle prestazioni elevate appositamente sviluppati per i sistemi di circolazione delle macchine cartarie che funzionano in condizioni da normali a molto gravose.

[📄 Scheda tecnica del prodotto](#) [📄 Scheda di sicurezza](#)

Viscosità: 220

Specifiche industriali: DIN 51524 Part IIHLP(2006) DIN 51517 Part II CL and Part III CLP (2009)

Approvazioni / Soddisfa i requisiti - Only for IML: Voith VN 108 Wet End (2012) Voith VN 108 Dry End (2012) Voith VN 108 Press Rolls (2012) Voith VN 108 Hydraulic Rolls (2012) SKF Dry End Requirements (2006)

Settore (i): Produzione generale, Produzione di energia (carbone)